XGJ-850

立式环模颗粒机

适用原料

木屑、锯末、稻壳



机身正面示意



侧前方传动布局示意

3–3.5 t/h	250 kW	8–10 mm	13.5 t
产量	主电机功率	颗粒直径	单机重量

技术规格

	项目	参数		
进料与机身	喂料方式	变频喂料，速度可调		
	原料含水率	15–20%		
	外形尺寸	3000 × 2070 × 2100 mm（长 × 宽 × 高）		
	轴承室	加重型		
环模与压辊	颗粒直径	8 / 8.5 / 9 / 10 mm		
	环模尺寸	内径 850 mm，外径 1074 mm		
	合金钢环模	20CrMnTi	表面热处理	60–63 HRC
	不锈钢环模	4Cr13	整体热处理	55 HRC
	压辊材质	轴承钢		
	出料壳体	201 不锈钢		
动力与电控	主电机	大川电机 YE3-355M2-4 V1		
	电机参数	IP55，F 级绝缘，IE3 能效（国标 3 级）		
	减速机	KLJ 1340-18（易捷传动）		
	传动方式	电机 → 减速机 → 主轴		
	电控柜	软启动 + 旁路		
	安全保护	过载保护、急停		
润滑与维护	轴承润滑	压辊轴承和主轴承由润滑脂泵自动注脂		
	齿轮箱润滑	闭式齿轮油润滑		
	冷却方式	风冷		
	维护周期	每连续运行 20 小时，停机检查压辊间隙		

质保 1 年

减速机、轴承室、电机、电柜

交货期 10–15 天

设备图为示意图，具体结构以实物为准。

扬州派勒特装备制造有限公司
Yangzhou Pelete Equipment Manufacturing Co., Ltd.
江苏省仪征市月塘镇移居工业区 6 号