XGJ-850

Mesin pelet dengan cetakan cincin vertikal

Bahan baku
Serutan kayu, serbuk gergaji, dan sekam padi



Tampak depan mesin



Tata letak penggerak

3–3,5 t/h	250 kW	8–10 mm	13,5 t
Kapasitas nominal	Daya motor utama	Diameter pelet	Berat mesin

Data teknis	Komponen	Spesifikasi
Pengumpanan dan rangka	Sistem pengumpanan	Pengumpan berinverter dengan laju yang dapat diatur
	Kadar air bahan masuk	15–20%
	Dimensi (P × L × T)	3000 × 2070 × 2100 mm
	Rumah bantalan	Tugas berat
Cetakan cincin dan rol	Diameter pelet	8 / 8,5 / 9 / 10 mm
	Diameter dalam / luar cetakan cincin	850 / 1074 mm
	Cetakan baja paduan	20CrMnTi, permukaan diberi perlakuan panas hingga 60–63 HRC
	Cetakan baja tahan karat	4Cr13, seluruh cetakan diberi perlakuan panas hingga 55 HRC
	Bahan rol	Baja bantalan
	Rumah keluaran	Baja tahan karat 201
Penggerak dan sistem kendali	Motor utama	Dachuan YE3-355M2-4 V1
	Spesifikasi motor	IP55, isolasi kelas F, efisiensi IE3 (kelas 3 di Tiongkok)
	Reduktor	KLJ 1340-18 (Yijie)
	Sistem transmisi	Motor → reduktor → poros utama
	Panel kendali	Starter lunak dengan bypass
	Proteksi	Proteksi beban lebih dan henti darurat
Perawatan	Pelumasan bantalan	Pompa gemuk otomatis untuk bantalan rol dan bantalan poros utama
	Pelumasan reduktor	Sistem roda gigi tertutup dengan pelumasan oli
	Pendinginan	Pendinginan udara
	Pemeriksaan celah rol	Setiap selesai 20 jam operasi kontinu, hentikan mesin untuk memeriksa celah rol

Garansi **1 tahun**
Reduktor, rumah bantalan, motor, dan panel kendali.

Waktu penyerahan **10–15 hari**

Ilustrasi hanya sebagai acuan. Bentuk peralatan sebenarnya dapat berbeda.

Yangzhou Pelete Equipment Manufacturing Co., Ltd.
No. 6, Kawasan Industri Yiju, Kota Yuetang, Yizheng, Jiangsu, Tiongkok
peletemachine@126.com
+86 181 1822 4608