XGJ-850

Mesin pelet acuan gelang menegak

Bahan mentah
Tatal kayu, habuk papan dan sekam padi



Pandangan hadapan mesin



Susun atur pemacu

3–3.5 t/h	250 kW	8–10 mm	13.5 t
Kapasiti nominal	Kuasa motor utama	Diameter pelet	Berat mesin

Data teknikal	Perkara	Spesifikasi
Suapan dan rangka	Sistem suapan	Pemacu frekuensi boleh ubah, kadar suapan boleh laras
	Kelembapan bahan masuk	15–20%
	Dimensi (P × L × T)	3000 × 2070 × 2100 mm
	Perumah galas	Jenis tugas berat
Acuan gelang dan penggelek	Diameter pelet	8 / 8.5 / 9 / 10 mm
	Diameter dalam / luar acuan gelang	850 / 1074 mm
	Acuan keluli aloi	20CrMnTi, permukaan dirawat haba sehingga 60–63 HRC
	Acuan keluli tahan karat	4Cr13, seluruh acuan dirawat haba sehingga 55 HRC
	Bahan penggelek	Keluli galas
	Perumah saluran keluar	Keluli tahan karat 201
Pemacu dan kawalan	Motor utama	Dachuan YE3-355M2-4 V1
	Spesifikasi motor	IP55, penebatan Kelas F, kecekapan IE3 (Gred 3 China)
	Gear pengurang	KLJ 1340-18 (Yijie)
	Sistem pemacu	Motor → gear pengurang → aci utama
	Kabinet kawalan	Pemula lembut berserta pintasan
	Perlindungan	Perlindungan beban lampau dan henti kecemasan
Penyelenggaraan	Pelinciran galas	Pam gris automatik untuk galas penggelek dan galas aci utama
	Pelinciran kotak gear	Sistem gear tertutup dengan pelinciran minyak
	Penyejukan	Penyejukan udara
	Pemeriksaan kelegaan penggelek	Hentikan mesin selepas setiap 20 jam operasi berterusan untuk memeriksa kelegaan penggelek

Waranti **1 tahun**
Gear pengurang, perumah galas, motor dan kabinet kawalan.

Tempoh penghantaran **10–15 hari**

Gambar adalah untuk rujukan. Reka bentuk mesin sebenar mungkin berbeza.

Yangzhou Pelete Equipment Manufacturing Co., Ltd.
No. 6, Kawasan Perindustrian Yiju, Pekan Yuetang, Yizheng, Jiangsu, China
peletemachine@126.com
+86 181 1822 4608