XGJ-850

立式環模生質顆粒機

適用原料

木屑、鋸屑、稻殼



機身正面與出料口



整機與傳動側

3–3.5 t/h	250 kW	8–10 mm	13.5 t
單機標稱產量	主馬達功率	顆粒直徑	單機重量

技術規格

	項目	規格說明
進料與機身	進料方式	變頻進料，可調整進料速度
	原料含水率	15–20%
	外形尺寸	3000 × 2070 × 2100 mm（長 × 寬 × 高）
	軸承座	加重型
環模與壓輥	可選顆粒直徑	8 / 8.5 / 9 / 10 mm
	環模尺寸	內徑 850 mm，外徑 1074 mm
	合金鋼環模	20CrMnTi，表面熱處理，硬度 60–63 HRC
	不鏽鋼環模	4Cr13，整體熱處理，硬度 55 HRC
	壓輥材質	軸承鋼
	壓輥軸承	32230 圓錐滾子軸承
	出料外殼	201 不鏽鋼
動力與電控	主馬達	大川馬達 YE3-355M2-4 V1
	馬達規格	IP55 防護、F 級絕緣、IE3 能效（中國大陸國標 3 級）
	減速機	KLJ 1340-18（易捷傳動）
	傳動順序	馬達 → 減速機 → 主軸
	電控櫃	軟啟動器，附旁路
	安全保護	過載保護、緊急停機
潤滑與保養	軸承潤滑	潤滑脂泵浦自動為壓輥軸承與主軸承注脂
	齒輪箱潤滑	密閉式齒輪油潤滑
	冷卻方式	氣冷
	壓輥檢查	每連續運轉 20 小時，停機檢查壓輥間隙

保固期限 1 年

保固範圍涵蓋減速機、軸承座、馬達及電控櫃。

交貨期 10–15 天

產量為標稱值，實際產量會隨原料與製程條件而變動。設備圖片僅供參考。

揚州派勒特裝備製造有限公司

中國江蘇省儀徵市月塘鎮移居工業區 6 號

peletemachine.com
peletemachine@126.com
+86 181 1822 4608