XGJ-850

Máy ép viên khuôn vòng trục đứng

Nguyên liệu
Dăm bào, mùn cưa và trấu



Mặt trước của máy



Bố trí hệ truyền động

3–3,5 t/h	250 kW	8–10 mm	13,5 t
Năng suất danh định	Công suất động cơ chính	Đường kính viên	Khối lượng máy

Thông số kỹ thuật	Hạng mục	Thông số
Cấp liệu và thân máy	Hệ thống cấp liệu	Cấp liệu bằng biến tần, tốc độ điều chỉnh được
	Độ ẩm nguyên liệu	15–20%
	Kích thước (dài × rộng × cao)	3000 × 2070 × 2100 mm
	Gối đỡ vòng bi	Loại chịu tải nặng
Khuôn vòng và con lăn	Đường kính viên	8 / 8,5 / 9 / 10 mm
	Đường kính trong / ngoài của khuôn vòng	850 / 1074 mm
	Khuôn bằng thép hợp kim	20CrMnTi, nhiệt luyện bề mặt đạt 60–63 HRC
	Khuôn bằng thép không gỉ	4Cr13, nhiệt luyện toàn bộ khuôn đạt 55 HRC
	Vật liệu con lăn	Thép ổ lăn
	Vỏ cụm xả liệu	Thép không gỉ 201
Truyền động và điều khiển	Động cơ chính	Dachuan YE3-355M2-4 V1
	Thông số động cơ	IP55, cách điện cấp F, hiệu suất IE3 (cấp 3 theo tiêu chuẩn Trung Quốc)
	Hộp giảm tốc	KLJ 1340-18 (Yijie)
	Hệ truyền động	Động cơ → hộp giảm tốc → trục chính
	Tủ điều khiển	Khởi động mềm có mạch nối tắt
	Bảo vệ	Bảo vệ quá tải và dừng khẩn cấp
Bảo dưỡng	Bôi trơn vòng bi	Bơm mỡ tự động cho vòng bi con lăn và vòng bi trục chính
	Bôi trơn hộp số	Bộ truyền bánh răng kín, bôi trơn bằng dầu
	Làm mát	Làm mát bằng không khí
	Kiểm tra khe hở con lăn	Dừng máy sau mỗi 20 giờ vận hành liên tục để kiểm tra khe hở con lăn

Bảo hành **1 năm**
Hộp giảm tốc, gối đỡ vòng bi, động cơ và tủ điều khiển.

Thời gian giao hàng **10–15 ngày**

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Cấu tạo thực tế có thể khác.

Yangzhou Pelete Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Số 6, Khu công nghiệp Yiju, thị trấn Yuetang, Nghi Chinh, Giang Tô, Trung Quốc
peletemachine@126.com
+86 181 1822 4608